

INSTALLATIE INSTRUCTIES



VOORBEREIDING

Egaliseer de grond door bulten af te vlakken, gaten op te vullen en stenen te verwijderen. Leg de eerste rij van de mudcontrol-platen over de volledige lengte van het te bedekken gebied.



PLAATSING

De tweede rij platen moet geschrinkt liggen ten opzichte van de eerste rij. De platen kunnen eenvoudig worden gesneden met een slijpschijf of cirkelzaag. Andere elektrische gereedschappen kunnen ook geschikt zijn om de platen te versnijden.

Leg de tweede rij platen neer nadat de eerste rij werd geplaatst. Laat wat speling tussen de platen (5mm) zodat de platen ruimte hebben om zich gemakkelijker aan te passen aan oneffenheden op de ondergrond.



Het is sterk aangeraden de blootliggende positioneringslipjes af te dekken met aarde of zand om schade te vermijden. Geef dieren de tijd om te acclimatiseren aan de veranderingen van het grondoppervlak. Sommigen zullen meer tijd nodig hebben als andere.



Nadat de platen zijn gelegd, raden we aan om de gaten te vullen met zand of ander water doorlatend materiaal. Zeker bij open stalling adviseren we een afwerking met zand.

VERWIJDEREN EN HERPLAATSEN VAN DE PLATEN

Wees voorzichtig bij het heffen van de platen. De beste manier om dit te doen is door het optillen van de buitenkant van de eerste rij platen (tot ongeveer 15 cm) en deze rij horizontaal weg te trekken. Bij het optillen van de platen mag de hoek nooit groter zijn dan 15 graden gezien er dan onnodige spanning op de lipjes komt waardoor de mogelijkheid bestaat dat de platen breken. Dit wordt niet afgedekt door de fabrieksgarantie.



Geef dieren de tijd om te acclimatiseren aan de veranderingen van het grondoppervlak.
Sommigen zullen meer tijd nodig hebben als andere.

Nadat de platen zijn gelegd, raden we aan om de gaten te vullen met zand of ander water doorlatend materiaal. Zeker bij open stalling adviseren we een afwerking met zand.

OPMERKING: *Houd er in bepaalde omstandigheden rekening mee dat vloeibare modder langs de gaten naar boven kan komen en op het oppervlakte komt. Ook kan door beweging van dieren en voertuigen modder op het oppervlak worden gebracht. We raden aan om overtollige modder van het oppervlak te borstelen/schrappen. De platen zullen steeds een stabiel platform bieden en niet wegzakken in de grond.*

Volg de YouTube-link op onze website voor nuttige video's

<https://www.youtube.com/channel/UCvd80ljJu3E0nnX60GQ9pbq/featured>